

FRESCO

Vopsea de var pentru interior

natural, igienic, permite aerisirea peretelui

Domeniu de utilizare: Vopseaua de var pentru interior FRESCO îmbină calitățile tradiționale ale varului stins cu un aspect estetic superior, satinat, și aplicabilitate mai ușoară. Este o vopsea igienizantă folosită pentru zugrăvirea interioară a depozitelor, pivnițelor, locuințelor, caselor din chirpici. Permite difuzia vaporilor, degajă un miros proaspăt de var, nu conține solvenți sau aditiv biocid.

Sortiment:

Vopseaua cu peliculă mată albă se comercializează în găleți din plastic de 4 și 14 litri.

Mod de aplicare: Se amestecă bine vopseaua, după care se aplică cu pensula sau rola.

Nu se va vopsi la temperaturi ale încăperii mai mici de +5°C.

Pregătirea suprafeței, utilizare: Suprafața ce urmează a fi vopsită se curăță de praf, impurități, grăsimi, și se îndepărtează porțiunile care prezintă leziuni. Tencuiala proaspătă se lasă să se usuce cel puțin 3–4 săptămâni înaintea vopsirii (la temperatura de 20°C și umiditatea aerului de 65%). Porțiunile afectate de mucegai sau ciuperci se dezinfectează cu soluție anti mucegai HERA. Vopseaua Fresco se poate aplica pe orice strat suport bun absorbant, pe tencuieli minerale cu mortar de var și ciment. Nu se poate aplica pe suprafețe vopsite cu vopsea lavabilă, vopsea cu aracet, email, vopsea de ulei, lac, pe suprafețe din lemn sau material plastic. A nu se folosi amorse acrilice! Pentru grunduire folosiți Fresco diluat cu apă. Vopseaua Fresco se poate colora numai cu pasta colorantă AQUAKOLOR, sau cu coloranți pe bază de pigmenți anorganici, în proporție de max. 3%. Vopseaua colorată odată preparată nu se poate păstra pentru utilizări ulterioare. Uneltele de lucru se vor spăla cu apă.

Rentabilitate: 8 m²/litru, într-un strat

Nr. recomandat de straturi: 2-3 straturi

Diluare: la nevoie cu apă.

Temperatura de uscare, la 23 °C: 2 ore

Reaplicare, la 23 °C: 4 ore

Densitate, la 23 °C: 1,36 g/cm³

Conținut de substanțe nevolatile, min.: 43% (120 °C/2 ore)

Termen de valabilitate: se poate utiliza până la data înscrisa pe ambalaj (ziua/luna/anul), (depozitat la temperatura de 5–25°C, în ambalajul original sigilat).

Compoziție: apă, materiale de umplere, var, liant pe bază de dispersii

Componenți periculoși: hidroxid de calciu 5-9,9%

Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/C): 40g/l (2010)
Acest produs conține max. 40 g / l COV.

Norme de securitate: Clasa de combustibilitate C0.



Pericol

- H314** Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL.

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41

tel/fax 0266/312757

Internet: www.trilak.ro

Member of the PPG Group