

HERA INTERIOR

Vopsea lavabilă de interior

Lavabilitate deosebită Rentabilitate excelentă Putere de acoperire înaltă

Domeniu de utilizare: se utilizează pentru suprafețe tencuite, văruite sau vopsite în prealabil cu altă vopsea lavabilă., în aceste cazuri se recomandă grunduirea peretelui

Se aplică ușor, are capacitate de acoperire ridicată, este alb intens. Pelicula mată conferă suprafeței vopsite un aspect estetic deosebit. Nu împiedică aerisirea naturală a peretelui, este permeabilă la aer și vapori.

Se poate colora în nuanțe pastelate cu ajutorul pastei colorante AQUAKOLOR.
Înainte de aplicare suportul se impregnează cu grundul de adâncime pe bază de dispersii cu DISZPERZIT pentru interior sau cu HERA FALFIX.

Pentru colorarea mecanică se recomandă produsele marca HERA KOLOR.

Rentabilitate:

30 m ² , într-un strat (ambalaj de 2 l)
60 m ² , într-un strat (ambalaj de 4 l)
120 m ² , într-un strat (ambalaj de 8 l)
225 m ² , într-un strat (ambalaj de 15 l)

Nr. recomandat de straturi: 2-3 straturi

Diluare: la nevoie cu apă, în procent de max. 15% pentru primul strat, și max. 5% pentru straturile 2-3

Timp de uscare la 23°C: 2 ore

Reaplicare la 23°C: 2 ore

Mod de aplicare: În prealabil se amestecă energic vopseaua, după care se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Produse ProGold recomandate pentru aplicare:

Rolă Vestan cu mâner (00932015),

Rolă Extra (00948076),

Rolă piele de miel (00928137),

Perie de tavan rectangulară (00949541).

Pregătirea suprafeței: Se înlătură prin rașchetare straturile vechi deteriorate (cojite, desprinse) de tencuială sau vopsea. Pentru remedierea eventualelor defecte de tencuială se recomandă utilizarea de chit profesionist UNIKITT, iar pentru gletuire glet praf de interior. În cazul gletuirii cu glet praf sau pe bază de ipsos, capacitatea de absorbție a suprafeței trebuie redusă prin impregnarea cu

grundul de adâncime pe bază de dispersii cu DISZPERZIT pentru interior sau cu HERA FALFIX. Nu se recomandă utilizarea gleturilor tip CMC.

După întrebuințare, uneltele, respectiv petele de vopsea se spală imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanți agresivi (de exemplu nitrodiluant).

După terminarea lucrului, recipientul cu restul de vopsea se închide cu grijă.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Compoziție: materiale de umplere, apă, liant pe bază de dispersii, pigmenți.

Componenți periculoși: etilen-glicol 0-2% (varianta cu aditiv anti-îngheț).

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 30 g/l COV.

Norme de securitate: Clasa de combustibilitate C0.

Fraze de securitate:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține: masa de reacție a 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7]; si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC no. 220- 239-6] (3:1); masa de reacție a : 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-one[EC no. 247-500-7]; si 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) și 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41

tel/fax 0266/312757

Internet: www.trilak.ro